CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

# Codo Macho Plástico 90° Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210037 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto

Plano Dimensional / Vista 2

## RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**
PP-R con Rosca Plástica Reforzada
**Diámetro / Medida:**
20 mm x 1/2" a 25 mm x 3/4"
**Presión Nominal:**
PN 20
**Conexión:**
Termofusión x Rosca Macho 90° NPT
**Temperatura:**
-5 °C a 95 °C
**Unidad de Venta:**
UND

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Codo Macho Plástico 90° Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones Roscadas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm x 1/2" a 25 mm x 3/4" (2 códigos de catálogo).

Codo Macho Plástico 90° Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Rosca Plástica Reforzada.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

## 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código SKU Base** | 210037 |
| **Nombre del Equipo / Producto** | Codo Macho Plástico 90° Tuboplus PP-R |
| **Marca / Fabricante** | Rotoplas |
| **Categoría Técnica** | Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus |
| **Subcategoría / Línea** | Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R |
| **Código de Modelo** | 210037 |
| **Material de Construcción** | PP-R con Rosca Plástica Reforzada |
| **Diámetro / Rango Nominal** | 20 mm x 1/2" a 25 mm x 3/4" |
| **Presión de Trabajo / Clase** | PN 20 |
| **Tipo de Conexión / Extremos** | Termofusión x Rosca Macho 90° NPT |
| **Rango de Temperatura** | -5 °C a 95 °C |
| **Norma / Estándar de Fabricación** | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874 |
| **Certificaciones de Calidad** | ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus |
| **Sector de Aplicación** | Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria |
| **Unidad de Medida / Despacho** | UND |
| **Disponibilidad Operativa** | En Stock (Entrega Inmediata Lima) |

| | |
|---|---|
| **Línea de Producto** | Rotoplas Tuboplus (Conexiones Roscadas PP-R) |
| **Rango de Medidas** | 20 mm x 1/2" a 25 mm x 3/4" |
| **Sistema de Unión** | Termofusión x Rosca Macho 90° NPT |
| **Presión Nominal** | PN 20 |
| **Temperatura de Operación** | -5 °C a 95 °C |
| **Normativa de Fabricación** | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874 |
| **Cantidad de Códigos / Medidas** | 2 variantes disponibles |
| **Página del Manual Tuboplus** | Lámina 0041 |

## 3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (2 VARIANTES)

| SKU | Código | Dimensiones | Descripción |
|---|---|---|---|
| **TBP-200307** | 200307 | 20 mm x 1/2" | Conector macho a 90° 20 mm x 1/2" |
| **TBP-200308** | 200308 | 25 mm x 3/4" | Conector macho a 90° 25 mm x 3/4" |

**CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)**
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/codo-macho-plastico-90-tuboplus-ppr