CATÁLOGO TÉCNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / CODOS, TEES, CRUCES Y TAPONES RANURADOS

# CODO X90º RL RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P90

Marca: MECH | Código Base: 101100 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

## RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**
Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
**Presión Nominal:**
300 PSI (20.7 bar)
**Conexión:**
Ranurada según ANSI/AWWA C606
**Temperatura:**
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
**Unidad de Venta:**
UND

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro e importación directa de CODO X90º RL RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P90 para redes hidráulicas y contra incendios.

Descripción General del Producto

El producto CODO X90º RL RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P90 es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Ranurada según ANSI/AWWA C606 Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA Norma Estándar: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13 Marca Homologada: MECH Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

## 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código SKU Base** | 101100 |
| **Nombre del Equipo / Producto** | CODO X90º RL RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P90 |
| **Marca / Fabricante** | MECH |
| **Categoría Técnica** | Conexiones Ranuradas y Roscadas |
| **Subcategoría / Línea** | Codos, Tees, Cruces y Tapones Ranurados |
| **Código de Modelo** | 101100 |
| **Material de Construcción** | Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 |
| **Presión de Trabajo / Clase** | 300 PSI (20.7 bar) |
| **Tipo de Conexión / Extremos** | Ranurada según ANSI/AWWA C606 |
| **Rango de Temperatura** | -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) |
| **Norma / Estándar de Fabricación** | ANSI/AWWA C606 / NFPA 13 |
| **Certificaciones de Calidad** | Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA |

| | |
|---|---|
| **Sector de Aplicación** | Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación |
| **Unidad de Medida / Despacho** | UND |
| **Disponibilidad Operativa** | En Stock (Entrega Inmediata Lima) |
| **Línea de Distribución** | VALKENOX Industrial Perú |
| **Marca de Fabricación** | MECH |
| **Modelo** | 101100 |
| **Medidas Disponibles** | Consultar según proyecto |
| **Material del Cuerpo** | Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 |
| **Tipo de Conexión** | Ranurada según ANSI/AWWA C606 |
| **Presión de Trabajo (W.O.G.)** | 300 PSI (20.7 bar) |
| **Norma de Fabricación** | ANSI/AWWA C606 / NFPA 13 |
| **Certificaciones Internacionales** | Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA |
| **Rango Térmico de Operación** | -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) |
| **Aplicaciones Recomendadas** | Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento |
| **Garantía Técnica** | 12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX |

**CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)**
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/codo-x90o-rl-ranura-hierro-ductil-mech-p90-hd-1100