CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Dados para Monturas de Derivación Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210044 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Aluminio con Recubrimiento PTFE Curvo
Diámetro / Medida:
63 x 20/25 mm a 110 x 32 mm
Presión Nominal:
Termofusión de Silletas
Conexión:
Dado Curvo para Monturas de Derivación
Temperatura:
260 °C
Unidad de Venta:
JGO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Dados para Monturas de Derivación Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Herramientas de Termofusión. Disponible en medidas desde 63 x 20/25 mm a 110 x 32 mm (7 códigos de catálogo).

Dados para Monturas de Derivación Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Aluminio con Recubrimiento PTFE Curvo.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (Termofusión de Silletas) y temperaturas de trabajo de 260 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210044
Nombre del Equipo / Producto	Dados para Monturas de Derivación Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210044
Material de Construcción	Aluminio con Recubrimiento PTFE Curvo
Diámetro / Rango Nominal	63 x 20/25 mm a 110 x 32 mm
Presión de Trabajo / Clase	Termofusión de Silletas
Tipo de Conexión / Extremos	Dado Curvo para Monturas de Derivación
Rango de Temperatura	260 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	JGO
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Herramientas de Termofusión)
Rango de Medidas	63 x 20/25 mm a 110 x 32 mm
Sistema de Unión	Dado Curvo para Monturas de Derivación
Presión Nominal	Termofusión de Silletas
Temperatura de Operación	260 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	7 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0042

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (7 VARIANTES)

SKU	Código	Dimensiones (mm)	Descripción
TBP-200102	200102	63 x 20/25	Dados para montura 63 x 20/25
TBP-200103	200103	75 x 20/25	Dados para montura 75 x 20/25
TBP-200105	200105	90 x 20/25	Dados para montura 90 x 20/25
TBP-200100	200100	110 x 20/25	Dados para montura 110 x 20/25
TBP-200104	200104	75 x 32	Dados para montura 75 x 32
TBP-200106	200106	90 x 32	Dados para montura 90 x 32
TBP-200101	200101	110 x 32	Dados para montura 110 x 32

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/dados-para-monturas-de-derivacion-tuboplus-ppr