CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS UL/FM

# FLOWCOM - ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, ABAJO, BULBO, BLANCO ROSCA (BRONCE) FW2105

Marca: FLOWCOM | Código Base: 101007 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

## RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**
Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584

**Diámetro / Medida:**
1/2´´ K5.6@155F-68C

**Presión Nominal:**
175 PSI (12.1 bar) Presión de trabajo

**Conexión:**
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

**Temperatura:**
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

**Unidad de Venta:**
UND

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

El rociador de Bullbo combina el perfil bajo decorativo y la durabilidad de rociadores comerciales. Ya sea que se instale en tuberías expuestas o en el techo de una oficina, es funcional y atractivo. Modelo: FW2105 Marca: Flowcom Medidas: 1/2´´ K5.6@155F-68C

Descripción General del Producto El rociador de Bullbo combina el perfil bajo decorativo y la durabilidad de rociadores comerciales. Ya sea que se instale en tuberías expuestas o en el techo de una oficina, es funcional y atractivo. Modelo: FW2105 Marca: Flowcom Medidas: 1/2´´ K5.6@155F-68C

El producto FLOWCOM - ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, ABAJO, BULBO, BLANCO ROSCA (BRONCE) FW2105 es una solución de rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 Presión de Trabajo: 175 PSI (12.1 bar) Presión de trabajo Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: FLOWCOM Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

## 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código SKU Base** | 101007 |
| **Nombre del Equipo / Producto** | FLOWCOM - ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, ABAJO, BULBO, BLANCO ROSCA (BRONCE) F |
| **Marca / Fabricante** | FLOWCOM |
| **Categoría Técnica** | Sistemas Contra Incendios |
| **Subcategoría / Línea** | Rociadores Automáticos y Accesorios UL/FM |
| **Código de Modelo** | FW2105 |
| **Material de Construcción** | Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 |
| **Diámetro / Rango Nominal** | 1/2´´ K5.6@155F-68C |
| **Presión de Trabajo / Clase** | 175 PSI (12.1 bar) Presión de trabajo |
| **Tipo de Conexión / Extremos** | Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT |

| | |
|---|---|
| **Rango de Temperatura** | -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) |
| **Norma / Estándar de Fabricación** | ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 |
| **Certificaciones de Calidad** | Listado UL / Norma NFPA 13, 14 |
| **Sector de Aplicación** | Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación |
| **Unidad de Medida / Despacho** | UND |
| **Disponibilidad Operativa** | En Stock (Entrega Inmediata Lima) |
| **Línea de Distribución** | VALKENOX Industrial Perú |
| **Marca de Fabricación** | FLOWCOM |
| **Modelo** | FW2105 |
| **Medidas Disponibles** | 1/2´´ K5.6@155F-68C |
| **Material del Cuerpo** | Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 |
| **Tipo de Conexión** | Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT |
| **Presión de Trabajo (W.O.G.)** | 175 PSI (12.1 bar) Presión de trabajo |
| **Norma de Fabricación** | ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 |
| **Certificaciones Internacionales** | Listado UL / Norma NFPA 13, 14 |
| **Rango Térmico de Operación** | -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) |
| **Aplicaciones Recomendadas** | Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento |
| **Garantía Técnica** | 12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX |

**CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)**
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/flowcom-rociador-respuesta-rapida-abajo-bulbo-blan