CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / SIAMESAS, HIDRANTES Y GRIFOS CONTRA INCENDIO

Hidrante Cuerpo Húmedo

Marca: CITALY | Código Base: 400417 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control H...

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida:
DN63 - DN315 (2" a 12")
Presión Nominal:
PN10 / PN16
Conexión:
Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

El hidrante cuerpo húmedo brida/embone PVC de Citaly ofrece una solución confiable y duradera para la distribución de agua en sistemas de emergencia y aplicaciones industriales. Fabricado en hierro dúctil, asegura resist

El hidrante cuerpo húmedo brida/embone PVC de Citaly ofrece una solución confiable y duradera para la distribución de agua en sistemas de emergencia y aplicaciones industriales. Fabricado en hierro dúctil, asegura resistencia y una conexión segura con tuberías de PVC. Suministro técnico corporativo garantizado bajo estándares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400417
Nombre del Equipo / Producto	Hidrante Cuerpo Húmedo
Marca / Fabricante	CITALY
Categoría Técnica	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría / Línea	Siamesas, Hidrantes y Grifos Contra Incendio
Código de Modelo	400417
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Rango Nominal	DN63 - DN315 (2" a 12")
Presión de Trabajo / Clase	PN10 / PN16
Tipo de Conexión / Extremos	Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400417
Marca	CITALY

División / Categoría	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría Técnica	Siamesas, Hidrantes y Grifos Contra Incendio
Unidad de venta / despacho	UND
Denominación técnica	Hidrante Cuerpo Húmedo
Material	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida	DN63 - DN315 (2" a 12")
Tipo de Conexión	Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Presión de Trabajo	PN10 / PN16
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/hidrante-cuerpo-humedo