CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / SIAMESAS, HIDRANTES Y GRIFOS CONTRA INCENDIO

HUACHENG - SIAMESA PARED 1 CLAPPER ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST HEMBRA (BRONCE) HC 127 SET

Marca: HUACHENG | Código Base: 101021 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584

Diámetro / Medida:
4´´ X 2 1/2´´

Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)

Conexión:
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Conexión del departamento de bomberos. Cuerpo recto, con tapas, cadena y placa con clasificación de 300 psi. Modelo: HC-127-SET Marca: Huacheng Medidas: 4´´ X 2 1/2´´

Descripción General del Producto Conexión del departamento de bomberos. Cuerpo recto, con tapas, cadena y placa con clasificación de 300 psi. Modelo: HC-127-SET Marca: Huacheng Medidas: 4´´ X 2 1/2´´

El producto HUACHENG - SIAMESA PARED 1 CLAPPER ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST HEMBRA (BRONCE) HC 127 SET es un solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: HUACHENG Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101021
Nombre del Equipo / Producto	HUACHENG - SIAMESA PARED 1 CLAPPER ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST HEMBRA (BR HC 127 SET
Marca / Fabricante	HUACHENG
Categoría Técnica	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría / Línea	Siamesas, Hidrantes y Grifos Contra Incendio
Código de Modelo	101021
Material de Construcción	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Diámetro / Rango Nominal	4´´ X 2 1/2´´
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones de Calidad	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	HUACHENG
Modelo	101021
Medidas Disponibles	4´´ X 2 1/2´´
Material del Cuerpo	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Tipo de Conexión	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/huacheng-siamesa-pared-1-clapper-rosca-ntp-hemb