CATÁLOGO TÉCNICO / SOPORTERÍA, ABRAZADERAS Y FIJACIONES / SOPORTES ANTISÍSMICOS UL/FM Y COLGADORES PARA TUBERÍA

PROSTAR - U BOLT (ACERO) U2W

Marca: VALKENOX | Código Base: 101016 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Diámetro / Medida:
1´´ a 6´´
Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)
Conexión:
Ranurada según ANSI/AWWA C606
Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Diseñado para soporte, guía o anclaje para tubería, viene completo con 2 tuercas hexagonales. Modelo: U2W Marca: Prostar Medidas: 1´´ a 6´´

Descripción General del Producto Diseñado para soporte, guía o anclaje para tubería, viene completo con 2 tuercas hexagonales. Modelo: U2W Marca: Prostar Medidas: 1´´ a 6´´

El producto PROSTAR - U BOLT (ACERO) U2W es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Ranurada según ANSI/AWWA C606 Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13 Marca Homologada: VALKENOX Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101016
Nombre del Equipo / Producto	PROSTAR - U BOLT (ACERO) U2W
Marca / Fabricante	VALKENOX
Categoría Técnica	Soportería, Abrazaderas y Fijaciones
Subcategoría / Línea	Soportes Antisísmicos UL/FM y Colgadores para Tubería
Código de Modelo	U2W
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Diámetro / Rango Nominal	1´´ a 6´´
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Ranurada según ANSI/AWWA C606
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/AWWA C606 / NFPA 13

Certificaciones de Calidad	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	VALKENOX
Modelo	U2W
Medidas Disponibles	1´´ a 6´´
Material del Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Tipo de Conexión	Ranurada según ANSI/AWWA C606
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/AWWA C606 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (5 VARIANTES)

SKU	Medida / Diám...	DN / Cód...	Presión	Conexión	Material	Disponibili...
VKX-SPT-1016-2	2"	-	300 PSI (20.7 ...	Ranurada según ANSI/AW...	Hierro Dúctil ASTM A53...	En Stock
VKX-SPT-1016-2...	2-1/2"	-	300 PSI (20.7 ...	Ranurada según ANSI/AW...	Hierro Dúctil ASTM A53...	En Stock
VKX-SPT-1016-3	3"	-	300 PSI (20.7 ...	Ranurada según ANSI/AW...	Hierro Dúctil ASTM A53...	En Stock
VKX-SPT-1016-4	4"	-	300 PSI (20.7 ...	Ranurada según ANSI/AW...	Hierro Dúctil ASTM A53...	En Stock
VKX-SPT-1016-5	5"	-	300 PSI (20.7 ...	Ranurada según ANSI/AW...	Hierro Dúctil ASTM A53...	En Stock

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/prostar-u-bolt-acero-u2w-spt-1016