CATÁLOGO TÉCNICO / SOPORTERÍA, ABRAZADERAS Y FIJACIONES / SOPORTES ANTISÍSMICOS UL/FM Y COLGADORES PARA TUBERÍA

PROSTAR - VARILLA ROSCA (ZINCADO) ART

Marca: VALKENOX | Código Base: 101014 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Diámetro / Medida:
3/8´´; 1/2´´
Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)
Conexión:
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Versátil varilla, solución perfecta para tus proyectos de fijación en construcción Modelo: ART Marca: Prostar Medidas: 3/8´´; 1/2´´

Descripción General del Producto Versátil varilla, solución perfecta para tus proyectos de fijación en construcción Modelo: ART Marca: Prostar Medidas: 3/8´´; 1/2´´

El producto PROSTAR - VARILLA ROSCA (ZINCADO) ART es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: VALKENOX Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101014
Nombre del Equipo / Producto	PROSTAR - VARILLA ROSCA (ZINCADO) ART
Marca / Fabricante	VALKENOX
Categoría Técnica	Soportería, Abrazaderas y Fijaciones
Subcategoría / Línea	Soportes Antisísmicos UL/FM y Colgadores para Tubería
Código de Modelo	ART
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Diámetro / Rango Nominal	3/8´´; 1/2´´
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Certificaciones de Calidad	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	VALKENOX
Modelo	ART
Medidas Disponibles	3/8´´; 1/2´´
Material del Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Tipo de Conexión	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/prostar-varilla-rosca-zincado-art-spt-1014