CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS UL/FM

Rociador Automático Contra Incendios K=5.6 (1/2" NPT) Bulbo 68°C (155°F) Bronce / Cromado UL/FM

Marca: PyroGuard NFPA | Código Base: 100004 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NFPA 13 / UL 199 / FM 2000

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Bronce Listado UL
Diámetro / Medida:
1/2"
Presión Nominal:
175 PSI

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Rociador automático (Sprinkler) factor K=5.6 (80 métrico), bulbo termosensible de vidrio de 5 mm a 68°C (Rojo), disponible en configuración Hacia Arriba (Upright) y Hacia Abajo (Pendent) homologado UL/FM.

Los Rociadores Automáticos PyroGuard K=5.6 están certificados por UL y FM Approvals para sistemas de rociadores húmedos, secos o de preacción diseñados bajo la norma NFPA 13.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	100004
Nombre del Equipo / Producto	Rociador Automático Contra Incendios K=5.6 (1/2" NPT) Bulbo 68°C (155°F) Bronce / Cromado UL/FM
Marca / Fabricante	PyroGuard NFPA
Categoría Técnica	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría / Línea	Rociadores Automáticos y Accesorios UL/FM
Código de Modelo	100004
Material de Construcción	Bronce Listado UL
Diámetro / Rango Nominal	1/2"
Presión de Trabajo / Clase	175 PSI
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada NPT
Rango de Temperatura	Activación a 68°C (155°F - Bulbo Rojo)
Norma / Estándar de Fabricación	NFPA 13 / UL 199 / FM 2000
Certificaciones de Calidad	UL Listed / FM Approved
Sector de Aplicación	Almacenes, Centros Comerciales, Edificios Corporativos, Plantas Industriales
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Factor de Descarga	K = 5.6 GPM/psi½ (K = 80 LPM/bar½)
Elemento Termosensible	Bulbo de Vidrio de 5 mm (Respuesta Estándar) o 3 mm (Respuesta Rápida)
Temperatura Nominal	68°C / 155°F (Color de Bulbo: Rojo)
Orientación	Pendent (Hacia Abajo) / Upright (Hacia Arriba)

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/rociador-automatico-contra-incendios-k56-1-2-npt-68