CATÁLOGO TÉCNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / TEES MECÁNICAS Y ADAPTADORES BRIDA RANURADA

TEE MECANICA RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3G

Marca: MECH | Código Base: 101072 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)
Conexión:
Ranurada según ANSI/AWWA C606
Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro e importación directa de TEE MECANICA RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3G para redes hidráulicas y contra incendios.

Descripción General del Producto

El producto TEE MECANICA RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3G es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Ranurada según ANSI/AWWA C606 Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA Norma Estándar: ANSI/AWWA C606 / NFPA 13 Marca Homologada: MECH Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101072
Nombre del Equipo / Producto	TEE MECANICA RANURA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3G
Marca / Fabricante	MECH
Categoría Técnica	Conexiones Ranuradas y Roscadas
Subcategoría / Línea	Tees Mecánicas y Adaptadores Brida Ranurada
Código de Modelo	101072
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Ranurada según ANSI/AWWA C606
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/AWWA C606 / NFPA 13
Certificaciones de Calidad	Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA

Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	MECH
Modelo	101072
Medidas Disponibles	Consultar según proyecto
Material del Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Tipo de Conexión	Ranurada según ANSI/AWWA C606
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/AWWA C606 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/tee-mecanica-ranura-hierro-ductil-mech-p3g-hd-107