CATÁLOGO TÉCNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / TEES MECÁNICAS Y ADAPTADORES BRIDA RANURADA

TEE MECANICA ROSCA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3J

Marca: MECH | Código Base: 101070 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)
Conexión:
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro e importación directa de TEE MECANICA ROSCA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3J para redes hidráulicas y contra incendios.

Descripción General del Producto

El producto TEE MECANICA ROSCA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3J es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: MECH Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101070
Nombre del Equipo / Producto	TEE MECANICA ROSCA (HIERRO DUCTIL) MECH - P3J
Marca / Fabricante	MECH
Categoría Técnica	Conexiones Ranuradas y Roscadas
Subcategoría / Línea	Tees Mecánicas y Adaptadores Brida Ranurada
Código de Modelo	101070
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones de Calidad	Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA

Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	MECH
Modelo	101070
Medidas Disponibles	Consultar según proyecto
Material del Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Tipo de Conexión	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Aprobado FM / Norma NFPA
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/tee-mecanica-rosca-hierro-ductil-mech-p3j-hd-1070