

Terma de acumulación Digiterma 80L

Marca: Rotoplas | Código Base: 312231 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: No Aplica



Fotografía del Producto

Instalación Gratis
el 24 horas

Capacidad para 3 a 4 servicios consecutivos

Pantalla digital 26°C

Regulación de Temperatura 35 a 75°C

Timer de encendido

10 años de garantía en el tanque



RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida: 45 cm
Presión Nominal: 1500 W
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Terma de acumulación Rotoplas Digiterma 80Lt. Brinda agua caliente las 24hrs del día, ahorrando energía. Asegura un calentamiento más rápido gracias a su resistencia de mayor longitud. Terma Inteligente, con su función S...

Terma de acumulación Rotoplas Digiterma 80Lt. Brinda agua caliente las 24hrs del día, ahorrando energía. Asegura un calentamiento más rápido gracias a su resistencia de mayor longitud. Terma Inteligente, con su función SmartTimer, la terma aprende sus hábitos de consumo y se encenderá automáticamente en el horario habitual. - Cuenta con tubo difusor que evita mezclar el agua caliente con la fría - Pantalla digital para encendido/ apagado y Control de temperatura (30°C a 75°C). - Sistema de seguridad que apaga la terma automáticamente en casos de sobrecalentamiento (83°C). - Se aceptan devoluciones por fallas de fabrica, no por presión de agua - Incluye Instalación gracias.

FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	312231
Nombre del Equipo / Producto	Terma de acumulación Digiterma 80L
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	312231
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	45 cm
Presión de Trabajo / Clase	1500 W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: No Aplica
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: No Aplica
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	312231

Plantilla	Requisitos - Características llave termomagnética: 10 amp - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Llave térmica instalada del amperaje requerido Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión del cable a llave térmica a 60 cm - Conexión a entrada hidráulica a 40 cm de distancia de la terma - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	1500 W
Sensor de temperatura	Sí
Garantía	No Aplica
Largo	55 cm
Altura	45 cm
Peso	18,2 Kg
Ancho	45 cm

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/terma-de-acumulacion-digiterma-80l-rtp-312231