

Terma Instantánea Prisma

Marca: Rotoplas | Código Base: 310956 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 años




Instalación en 24 hrs Gratis

- Calenta con super baja presión
- Sistemas de seguridad
- Tecnología Smart Temperatura Constante
- Pantalla digital temperatura
- 3 tipos de chorro
- 2 Años de garantía

Regalo de marca y garantía

Máxima confianza y seguridad

Fotografía del Producto



RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Apocelanado / Cobre

Diámetro / Medida:
21 cm

Presión Nominal:
5500 W

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Funciona con bajo caudal de agua y Brinda agua caliente al instante. Cuenta con pantalla digital para ver y regular la temperatura del agua de grado en grado. Incluye: - Regadera con chorro regulable y soporte de regader...

Funciona con bajo caudal de agua y Brinda agua caliente al instante. Cuenta con pantalla digital para ver y regular la temperatura del agua de grado en grado. Incluye: - Regadera con chorro regulable y soporte de regadera. - Ideal para ciudades de altura y bajas temperaturas. * 2 años de garantía * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua * Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	310956
Nombre del Equipo / Producto	Terma Instantánea Prisma
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	310956
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	21 cm
Presión de Trabajo / Clase	5500 W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 años
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 años
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	310956

Descripción	"Funciona con bajo caudal de agua y Brinda agua caliente al instante. Cuenta con pantalla digital para ver y regular la temperatura del agua de grado en grado. Incluye: - Regadera con chorro regulable y soporte de regadera. - Ideal para ciudades de altura y bajas temperaturas. * 2 años de garantía * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua * Incluye instalación gratis"
Eficiencia Energética	D
Plantilla	Requisitos - Presión de agua requerida: 2.6 PSI - Características llave termomagnética: 32 amp con cabe calibre 12 awg - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Llave térmica instalada del amperaje requerido Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión del cable a llave térmica a 60 cm - Conexión a entrada hidráulica a 40 cm de distancia de la terma - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chinchá, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	5500 W
Presión	2.6 PSI
Caudal	2.6 L/min
Nivel de temperatura	30°C a 55°C
Panel digital	SI
Sensor de temperatura	Sí
Sensor de flujo	SI
Regulador de temperatura	SI
Color	Silver y negro
Incluye	Regadera con chorro regulable y soporte de regadera.
Tecnología	Termostato de Seguridad Alimentación eléctrica. Consumo de 220V
Garantía	2 años
Largo	8 cm
Altura	21 cm
Peso	1.47 Km
Ancho	27.6 cm
Incluye Instalación	SI
Diagrama de instalación	/archivos/Diagrama-instalacion-310956.png
Medidas y Proporciones	/archivos/Medidas-310956.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://valkenox.com/producto/terma-instantanea-prisma-rtp-310956>