CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Unión Bridada Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210026 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R con Bridas Metálicas y Pernos
Diámetro / Medida:
40 mm a 110 mm
Presión Nominal:
PN 20
Conexión:
Termofusión x Brida Desmontable
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
JGO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Unión Bridada Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Uniones y Bridas PP-R. Disponible en medidas desde 40 mm a 110 mm (6 códigos de catálogo).

Unión Bridada Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Bridas Metálicas y Pernos.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210026
Nombre del Equipo / Producto	Unión Bridada Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210026
Material de Construcción	PP-R con Bridas Metálicas y Pernos
Diámetro / Rango Nominal	40 mm a 110 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 20
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión x Brida Desmontable
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	JGO
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Uniones y Bridas PP-R)
Rango de Medidas	40 mm a 110 mm
Sistema de Unión	Termofusión x Brida Desmontable
Presión Nominal	PN 20
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	6 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0040

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

SKU	Código	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	p (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200238-40	200238	40	53	138	21	73	1300
TBP-200238-50	200238	50	64	148	24	81	1462
TBP-200238-63	200238	63	81	165	28	93	1932
TBP-200238-75	200238	75	100	185	30	100	2750
TBP-200238-90	200238	90	120	200	33	110	3250
TBP-200238-110	200238	110	145	220	37	120	3950

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/union-bridada-tuboplus-ppr