CATÁLOGO TÉCNICO / VÁLVULAS INDUSTRIALES, HIDRÁULICAS Y DE BRONCE / VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO, REDUCTORAS Y DE AIRE

# Válvula De Alivio Bridada De Hierro Dúctil

Marca: VALKENOX | Código Base: 201981 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas

Imagen Oficial del Producto

## RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**
Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531)
**Diámetro / Medida:**
Serie Completa (DN50 - DN600)
**Presión Nominal:**
PN10 / PN16 / PN25
**Conexión:**
Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada
**Temperatura:**
0 °C a +80 °C
**Unidad de Venta:**
UND

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro y distribución directa de Válvula De Alivio Bridada De Hierro Dúctil (VALKENOX) bajo norma ISO 2531 / ASTM A536 para proyectos de saneamiento, redes hidráulicas, sistemas contra incendio y operaciones industriales.

El componente Válvula De Alivio Bridada De Hierro Dúctil (SKU: 201981, Marca: VALKENOX) forma parte de la división especializada de Hierro Dúctil (VALKENOX - Válvulas). Diseñado bajo estándares internacionales ISO 2531 y ASTM A536 para garantizar máxima resistencia mecánica, protección anticorrosiva epóxica y compatibilidad dimensional en obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento y conducción a presión.

## 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código SKU Base** | 201981 |
| **Nombre del Equipo / Producto** | Válvula De Alivio Bridada De Hierro Dúctil |
| **Marca / Fabricante** | VALKENOX |
| **Categoría Técnica** | Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce |
| **Subcategoría / Línea** | Válvulas de Control Hidráulico, Reductoras y de Aire |
| **Código de Modelo** | 201981 |
| **Material de Construcción** | Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531) |
| **Diámetro / Rango Nominal** | Serie Completa (DN50 - DN600) |
| **Presión de Trabajo / Clase** | PN10 / PN16 / PN25 |
| **Tipo de Conexión / Extremos** | Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada |
| **Rango de Temperatura** | 0 °C a +80 °C |
| **Norma / Estándar de Fabricación** | ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas |
| **Certificaciones de Calidad** | ISO 2531 / ASTM A536 / Control de Calidad |
| **Sector de Aplicación** | Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión. |
| **Unidad de Medida / Despacho** | UND |
| **Disponibilidad Operativa** | En Stock (Entrega Inmediata Lima) |
| **Código SKU** | 201981 |

| | |
|---|---|
| **Marca** | VALKENOX |
| **División / Categoría** | Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce |
| **Subcategoría Técnica** | Válvulas de Control Hidráulico, Reductoras y de Aire |
| **Unidad de Despacho** | UND |
| **Material / Aleación** | Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531) |
| **Estándar / Clasificación** | ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas |
| **Clase de Presión** | PN10 / PN16 / PN25 (150 - 300 PSI) |
| **Condición del Suministro** | Nuevo / Original de fábrica |
| **Aplicación Recomendada** | Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión. |
| **Garantía Técnica** | 12 meses contra defectos de fabricación |

**CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)**
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/valvula-de-alivio-bridada-de-hierro-ductil