CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Válvula de paso PPR termofusión con manija Cromada

Marca: ORBE | Código Base: 613003 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO / ASTM

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PPR
Diámetro / Medida:
20 mm-32 mm
Presión Nominal:
PN 16, 16 Bar 1.6Mpa
Conexión:
enchufe
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Modelo:PR017 · Descripción: VÁLVULA DE CIERRE CON MANGO CROMADO · Temperatura:Máx 95°C /203°F

Modelo:PR017 Descripción: VÁLVULA DE CIERRE CON MANGO CROMADO Temperatura:Máx 95°C /203°F Dimensiones:20 mm-32 mm Tipo de conexión:enchufe Material:PPR Presión de trabajo: PN 16, 16 Bar 1.6Mpa

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	613003
Nombre del Equipo / Producto	Válvula de paso PPR termofusión con manija Cromada
Marca / Fabricante	ORBE
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	613003
Material de Construcción	PPR
Diámetro / Rango Nominal	20 mm-32 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 16, 16 Bar 1.6Mpa
Tipo de Conexión / Extremos	enchufe
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO / ASTM
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO / ASTM
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Modelo	PR017
Descripción	VÁLVULA DE CIERRE CON MANGO CROMADO
Temperatura	Máx 95°C /203°F
Dimensiones	20 mm-32 mm
Tipo de conexión	enchufe

Material	PPR
Presión de trabajo	PN 16, 16 Bar 1.6Mpa
Categoría	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Marca	ORBE

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/valvula-de-paso-ppr-termofusion-con-manija-cromad