CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

# Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210034 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto




Plano Dimensional / Vista 2

## RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**
Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R
**Diámetro / Medida:**
20 mm a 63 mm
**Presión Nominal:**
PN 25
**Conexión:**
Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable
**Temperatura:**
-5 °C a 95 °C
**Unidad de Venta:**
UND

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Válvulas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 63 mm (6 códigos de catálogo).

Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

## 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código SKU Base** | 210034 |
| **Nombre del Equipo / Producto** | Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R |
| **Marca / Fabricante** | Rotoplas |
| **Categoría Técnica** | Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus |
| **Subcategoría / Línea** | Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R |
| **Código de Modelo** | 210034 |
| **Material de Construcción** | Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R |
| **Diámetro / Rango Nominal** | 20 mm a 63 mm |
| **Presión de Trabajo / Clase** | PN 25 |
| **Tipo de Conexión / Extremos** | Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable |
| **Rango de Temperatura** | -5 °C a 95 °C |
| **Norma / Estándar de Fabricación** | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874 |
| **Certificaciones de Calidad** | ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus |
| **Sector de Aplicación** | Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria |
| **Unidad de Medida / Despacho** | UND |
| **Disponibilidad Operativa** | En Stock (Entrega Inmediata Lima) |

| | |
|---|---|
| **Línea de Producto** | Rotoplas Tuboplus (Válvulas PP-R) |
| **Rango de Medidas** | 20 mm a 63 mm |
| **Sistema de Unión** | Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable |
| **Presión Nominal** | PN 25 |
| **Temperatura de Operación** | -5 °C a 95 °C |
| **Normativa de Fabricación** | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874 |
| **Cantidad de Códigos / Medidas** | 6 variantes disponibles |
| **Página del Manual Tuboplus** | Lámina 0041 |

## 3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

| SKU | Código | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | p (mm) | L (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TBP-200252** | 200252 | 20 | 26 | 42 | 12 | 82 | 300 |
| **TBP-200253** | 200253 | 25 | 34 | 50 | 16 | 94 | 425 |
| **TBP-200254** | 200254 | 32 | 42 | 60 | 18 | 105 | 675 |
| **TBP-200255** | 200255 | 40 | 52 | 73 | 21 | 127 | 1150 |
| **TBP-200256** | 200256 | 50 | 65 | 91 | 23 | 147 | 1850 |
| **TBP-200257** | 200257 | 63 | 82 | 115 | 28 | 169 | 3050 |

**CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)**
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/valvula-esfera-desmontable-doble-tuerca-union-tubo