CATÁLOGO TÉCNICO / VÁLVULAS INDUSTRIALES, HIDRÁULICAS Y DE BRONCE / VÁLVULAS MARIPOSA (WAFER, LUG Y BRIDADA)

Válvula mariposa hierro dúctil lug con/palanca

Marca: ORBE | Código Base: 631005 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO / ASTM

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536
Diámetro / Medida:
Consultar medidas disponibles
Presión Nominal:
PN10
Conexión:
Estándar Industrial
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

- Marca: usa · - Presión: pn10-pn16 150-300lb · -Temperatura: -45c a 150°c

- Marca: usa - Presión: pn10-pn16 150-300lb -Temperatura: -45c a 150°c -Dimensiones: 2"DN50 -12"DN300 -Tipo de conexión: brida -Material: hierro dúctil

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	631005
Nombre del Equipo / Producto	Válvula mariposa hierro dúctil lug con/palanca
Marca / Fabricante	ORBE
Categoría Técnica	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría / Línea	Válvulas Mariposa (Wafer, Lug y Bridada)
Código de Modelo	631005
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536
Diámetro / Rango Nominal	Consultar medidas disponibles
Presión de Trabajo / Clase	PN10
Tipo de Conexión / Extremos	Estándar Industrial
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO / ASTM
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO / ASTM
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
- Marca	usa
- Presión	pn10-pn16 150-300lb
-Temperatura	-45c a 150°c
-Dimensiones	2"DN50 -12"DN300
-Tipo de conexión	brida

-Material	hierro dúctil
Material	Hierro Dúctil ASTM A536
Categoría	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría	Válvulas Mariposa (Wafer, Lug y Bridada)
Marca	ORBE

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/valvula-mariposa-hierro-ductil-lug-con-palanca-1279