


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Válvulas Globo Tuboplus PP-R Termofusión

Marca: Rotoplas | Código Base: 210031 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

**Material:**  
PP-R con Vástago Metálico Anticorrosivo  
**Diámetro / Medida:**  
20 mm a 63 mm  
**Presión Nominal:**  
PN 20  
**Conexión:**  
Termofusión Socket  
**Temperatura:**  
-5 °C a 95 °C  
**Unidad de Venta:**  
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvulas Globo Tuboplus PP-R Termofusión marca Rotoplas - Línea Válvulas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 63 mm (6 códigos de catálogo).

Válvulas Globo Tuboplus PP-R Termofusión perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Vástago Metálico Anticorrosivo.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Código SKU Base                 | 210031                                                                          |
| Nombre del Equipo / Producto    | Válvulas Globo Tuboplus PP-R Termofusión                                        |
| Marca / Fabricante              | Rotoplas                                                                        |
| Categoría Técnica               | Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus                                             |
| Subcategoría / Línea            | Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R                                   |
| Código de Modelo                | 210031                                                                          |
| Material de Construcción        | PP-R con Vástago Metálico Anticorrosivo                                         |
| Diámetro / Rango Nominal        | 20 mm a 63 mm                                                                   |
| Presión de Trabajo / Clase      | PN 20                                                                           |
| Tipo de Conexión / Extremos     | Termofusión Socket                                                              |
| Rango de Temperatura            | -5 °C a 95 °C                                                                   |
| Norma / Estándar de Fabricación | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874                              |
| Certificaciones de Calidad      | ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus                                      |
| Sector de Aplicación            | Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria |
| Unidad de Medida / Despacho     | UND                                                                             |
| Disponibilidad Operativa        | En Stock (Entrega Inmediata Lima)                                               |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Línea de Producto             | Rotoplas Tuboplus (Válvulas PP-R)                  |
| Rango de Medidas              | 20 mm a 63 mm                                      |
| Sistema de Unión              | Termofusión Socket                                 |
| Presión Nominal               | PN 20                                              |
| Temperatura de Operación      | -5 °C a 95 °C                                      |
| Normativa de Fabricación      | NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874 |
| Cantidad de Códigos / Medidas | 6 variantes disponibles                            |
| Página del Manual Tuboplus    | Lámina 0040                                        |

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

| SKU        | Código | d (mm) | D (mm) | p (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (g) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| TBP-200369 | 200369 | 20     | 35     | 15     | 72     | 92     | 128      |
| TBP-200370 | 200370 | 25     | 40     | 17     | 79     | 96     | 160      |
| TBP-200371 | 200371 | 32     | 48     | 19     | 88     | 115    | 238      |
| TBP-200372 | 200372 | 40     | 58     | 21     | 100    | 128    | 380      |
| TBP-200373 | 200373 | 50     | 70     | 24     | 115    | 145    | 620      |
| TBP-200374 | 200374 | 63     | 85     | 27     | 135    | 168    | 1050     |

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://valkenox.com/producto/valvulas-globo-tuboplus-ppr-termofusion>